

Kindersicherheit bei innenliegendem Sonnenschutz

WOLFF

...für ein schönes Zuhause

Seit März 2014 gilt EU-weit eine neue Norm (EN13120:2009+A1:2014), die Hersteller und Fachbetriebe verpflichtet, während der Produktion und bei der Montage beim Endkunden das Risiko zu minimieren, dass sich kleine Kinder an Sicht- und Sonnenschutzanlagen strangulieren können. Die Schnüre und Ketten der Anlagen können Schlaufen bilden, in denen sich Kinder strangulieren können, wenn sie in der Nähe eines Fensters spielen.

Wir als Hersteller haben die Verantwortung, das bestellte Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Normen und Gesetzen zu fertigen und durch die Verwendung sicherer Komponenten auf die Sicherheit Ihrer Kunden zu achten. Sie als Fachbetrieb müssen Ihren Kunden umfassend über die Vermeidung von Sicherheitsrisiken beraten und das Produkt fachgerecht ausmessen und montieren.

Das gibt es zu beachten:

Fixierungspunkte an der Wand

Bei normalen Kettenzug- oder Schnurzug-Systemen müssen die mitgelieferten Kettenhalter bzw. Schnurwickler an der Wand oder am Fenster angebracht werden. Diese „ortsfesten Spannvorrichtungen“ müssen mindestens 150cm vom Boden entfernt montiert werden.

Wir liefern alle Sonnenschutzanlagen serienmäßig mit einem Kettenhalter bzw. mit einem Schnurwickler aus. Der Kettenhalter wird so an der Wand montiert, dass die Bedienkette leicht auf Spannung gebracht wird und somit keine Strangulierungsgefahr für Kinder besteht. Bei Sonnenschutzanlagen mit Bedienschnüren muss diese am Schnurwickler aufgewickelt werden. **Die aufgewickelte Schnur bzw. die Kette muss mindestens 150cm über dem Fußboden enden!**

Wenn bei der Bestellung die Montagehöhe oder die Bedienlänge nicht angegeben ist fertigen wir die Bedienlänge der Kette bzw. Schnur nach der Produkthöhe:

Bis 250cm Produkthöhe werden die Ketten mit max. 100cm Länge gefertigt.

Ab 250cm Produkthöhe gilt die Formel: Produkthöhe minus 150cm.

Sonnenschutz für Objekte und für den gewerblichen Einsatz

Bei Montage der Anlagen in Räumen in denen Kinder keinen Zugang haben können die Bedienelemente weiterhin ohne Einschränkung bestellt werden. Der Einsatz muss ausdrücklich auf der Bestellung vermerkt werden und wird auf der Rechnung bestätigt.

Moderne und komfortable Alternativen

Die Montage dieser Sicherungs-Vorrichtungen entfällt natürlich bei verspannten und motorisierten Anlagen.

